



Kod: H07VVH6-F

F: İnce Çok Telli İletken

Standartlar: TS EN 50214, TS IEC 60227-6

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 450/750 V

Kullanıldığı Yerler

Taşıyıcı sistemlerde, kaldırma ekipmanlarında, bükülmeye maruz kalan makinalarda asansör ve derin kuyu dalgıç pompalarında kullanılır.

Yapısı

- 1 İnce çok telli bakır iletken.
- 2 PVC izole.
- 3 PVC dış kılıf.

BOYUT VE AĞIRLIKLAR			ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER		
Normal Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Sevk Uzunluğu	İletken DC Direnci 20 °C Max	Akım Taşıma Kapasitesi
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km	A
3x1,5	4.9x11,7	120	1000	13,3	20
3x2,5	5.6x14,4	170	1000	7,98	27
3x4	6.6x16,2	240	1000	4,95	34
3x6	7.1x17,7	300	1000	3,30	44
3x10	9.1x22,5	500	1000	1,91	61
3x16	10.3x25,9	720	1000	1,21	82
3x25	12.3x31,3	1070	1000	0,78	108
4x1,5	4.9x14,6	150	1000	13,3	20
4x2,5	5.6x18,0	220	1000	7,98	27
4x4	6.6x20,4	300	1000	4,95	34
4x6	7.1x22,4	390	1000	3,30	44
4x10	9.1x28,8	640	1000	1,91	61
4x16	10.3x33,2	940	1000	1,21	82
4x25	12.3x40,4	1400	1000	0,78	108
5x1,5	4.9x17,5	155	1000	13,3	14
5x2,5	5.6x18,0	230	1000	7,98	20
5x4	6.6x24,6	375	1000	4,95	26
5x6	7.5x29,1	520	1000	3,30	33
5x10	9.1x35,1	790	1000	1,91	46
5x16	10.3x40,5	1155	1000	1,21	62
5x25	12.3x49,5	1720	1000	0,78	81