



Kullanıldığı Yerler

Genellikle şehir dışı ve kırsal alanlarda abonelere telefon hattını havai direkler üzerinden ulaştırmak için kullanılır. İletken çapı 0.4 mm ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafeli dağıtım şebekelerinde, iletken çapı 0.6 mm ve 0.9 mm olan kablolar ise uzun mesafeli şebeke hatlarında kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken : Tavlı Som Bakır

İzole : Köpüklü Polietilen / Solid Polietilen

Dış Kılıf : LDPE

Yapısı

- 1 İletken
- 2 İzalasyon
- 3 Çekirdek Oluşumu
- 4 Sargı
- 5 Ekran (Koruyucu Siper)
- 6 Dış Kılıf
- 7 Askı Halatı

İletken Çapı (mm)	Per Sayısı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Halatlı Kablo Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg/km)	Standart Sevk.Uz. (m)
0,4	10	8,0	19,5	136	2000
0,4	20	10,1	21,6	176	2000
0,4	30	11,0	22,5	209	2000
0,4	50	12,7	24,7	297	1000
0,4	100	16,3	29,3	481	1000
0,4	150	19,9	33,4	671	500
0,4	200	21,7	38,7	884	500
0,5	10	8,8	20,8	178	2000
0,5	20	11,3	23,3	235	2000
0,5	30	12,4	24,4	283	2000
0,5	50	14,5	27,0	404	1000
0,5	100	18,7	31,7	667	500
0,5	150	23,2	40,2	980	500
0,5	200	25,4	42,9	1197	500
0,6	10	9,8	21,8	204	2000
0,6	20	12,9	24,9	282	1200
0,6	30	14,2	26,7	375	1200
0,6	50	16,7	30,2	540	1200
0,6	100	22,1	39,1	943	1200
0,6	150	27,5	45,0	1294	800
0,6	200	30,3	49,3	1692	400
0,9	10	12,6	24,6	294	1200
0,9	20	17,1	29,6	481	1200
0,9	30	19,3	32,8	660	800
0,9	50	23,2	40,2	1021	800
0,9	100	31,3	50,3	1832	400
0,9	150	39,2	59,7	2573	400
0,9	200	43,3	65,3	3274	400