



Kullanıldığı Yerler

Genellikle şehir dışı ve kırsal alanlarda abonelere telefon hattını havai direkler üzerinden ulaştırmak için kullanılır. İletken çapı 0.4 mm ve 0.5 mm olan kablolar kısa mesafeli dağıtım şebekelerinde, iletken çapı 0.6 mm ve 0.9 mm olan kablolar ise uzun mesafeli şebeke hatlarında kullanılır.

Kablo Yapısı

İletken : Tavlı Som Bakır

İzole : Köpüklü Polietilen / Solid Polietilen

Dış Kılıf : LDPE

Yapısı

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 İletken | 6 Dolgu Malzemesi |
| 2 İzalasyon | 7 Ekran (Koruyucu Siper) |
| 3 Çekirdek Oluşumu | 8 Askı Halatı |
| 4 Dolgu Malzemesi | 9 Dış Kılıf |
| 5 Sargı | |

İletken Çapı (mm)	Per Sayısı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Halatlı Kablo Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg/km)	Standart Sevk.Uz. (m)
0,4	10	8,2	10,2	151	2000
0,4	20	10,5	12,5	208	2000
0,4	30	11,4	23,4	246	2000
0,4	50	13,3	25,8	344	1000
0,4	100	17,1	30,6	564	1000
0,4	150	20,9	34,9	805	500
0,4	200	23,0	40,5	1043	500
0,5	10	9,4	21,9	203	2000
0,5	20	12,2	24,7	284	2000
0,5	30	13,5	26,0	342	2000
0,5	50	15,8	28,8	484	1000
0,5	100	20,8	34,3	811	500
0,5	150	25,8	43,3	1221	500
0,5	200	28,2	46,3	147	500
0,6	10	10,6	23,1	235	2000
0,6	20	14,0	26,5	350	1200
0,6	30	15,6	28,6	455	1200
0,6	50	18,4	32,4	649	1200
0,6	100	24,7	42,2	1148	1200
0,6	150	30,8	48,8	1631	800
0,6	200	33,9	53,4	2082	400
0,9	10	14,2	24,6	363	1200
0,9	20	19,8	29,6	634	1200
0,9	30	22,2	32,8	839	800
0,9	50	27,0	40,2	1289	800
0,9	100	36,7	50,3	2322	400
0,9	150	46,1	59,7	3384	400
0,9	200	50,6	65,3	4194	400